

Kabelrør 450N - dobbeltvægget

Anvendelse:

Fleksible, halogenfrie kabelrør til beskyttelse af kabler ved nedlægning i jord.

Konstruktion:

Inkl. muffe og blænddæksel.
Leveres med træktråd 550N.
Korrigeret udvendig og glat inderside.
RAL 3020 (rød)

Tekniske data:

-5 °C til +90 °C
Kompressions-modstandsdygtighed: 450N
Modstandsevne: let
IP tæthedsgrad: IP40 (standardmuffe).
IP68 (ved brug af speciallim)

Godkendelser:

EN 61386-24



Egenskaber og installationsforhold:



Halogenfri



Kan nedgraves



Maks. driftstemp.
+90° C



Min. driftstemp.
-5° C

Kabelrør 450N - dobbeltvægget

Varenummer	EAN	Materiale	Dimension (mm)	Diameter (mm)*	Pakning
2697040	5205650109713	Plast	Ø 40/31,4	-	R-50
2697050	5205650109720	Plast	Ø 50/38,5	-	R-50
2697063	5205650109737	Plast	Ø 63/50	-	R-50
2697075	5205650109744	Plast	Ø 75/60	-	R-50
2697090	5205650109751	Plast	Ø 90/74,5	-	R-50
2697110	5205650109768	Plast	Ø 110/92	-	R-50
2697125	5205650109775	Plast	Ø 125/104,5	-	R-50
2687160	5205650109782	Plast	Ø 160/121,5	-	R-25

* Værdierne kan have små afvigelser